

78-1/79-1 磁力加热搅拌器（无级调速）

78-2/79-2 双向磁力加热搅拌器（无级调速）



型 号	外形尺寸 (mm)	使用环境 温度	加热功 率	搅拌功率	搅拌速度	工作面直 径 (mm)
78-1	230×160 ×100	15℃-30℃	150W	3-6W	启动	φ 130
79-1					0~1400R	
78-2					/MIN	
79-2					启动 0~1800 R/MIN	

99-1 大功率磁力搅拌器（无级调速）



型 号	调速范围	工作面尺 寸 (mm)	电机功 率	工作容量	外型尺寸 (mm)
99-1	起动 0-2000r/ min	300×300	50W	100~100 00ML	350×210× 190

88-1 大功率恒温磁力搅拌器（数显）（无级调速）



型 号	加热功率	温控范围	搅拌速度
88-1	250W	室温—250℃	启动 —2000r/min
搅拌功率	工作面直径	外箱尺寸	
20W	150mm	290×290×150mm	

85-1/85-2 恒温磁力搅拌器（无级调速）



型 号	加热功率	温控范围	搅拌速度
85-1	150W	室温 5-100℃	起动 —1500r/min
搅拌功率	工作面直径	外箱尺寸	
3-6W	130mm	300×200×90mm	

90-2 恒温磁力搅拌器（数显）（无级调速）



型号	搅拌容量	定时范围	控温范围	控温精度
90-2	100-1000 ml	0-30min 或 常开	室温 ~100℃	±1℃

HJ-3 恒温磁力搅拌器（数显）（无级调速）



型 号	外型尺寸 (mm)	加热功 率	工作面直 径(mm)	搅拌速度	控温范围	控温精度
HJ-3	230×160 ×100	150W	φ130	启动 ~1400R/ MIN	室温 -100℃	±1℃