

BS-4G 振荡培养箱（双数显）



型号	容 积	温 控 范 围	温控 精度	振荡 速度	振荡 组数	振荡 幅度	装瓶量	加热功率	外形尺寸 mm
								600W	
BS-4G	28 0L	5-5 0℃	±1℃	(回旋) 起 0-300 r/min	4 组	20m m	三角烧瓶 250ml×9 6 500ml×8 0 1000ml× 40	制冷功率	1400× 800×1 500
								480W	

3. 电热板系列

DB-1 不锈钢电热板



型号	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4
加热功率	600W	800W	1000W	1300W
加热面积	0.03m2	0.066m2	0.077m2	0.135m2
控温范围	室温-250℃			
外形尺寸	200×150×100	300×220×100	350×220×100	450×300×100

DB-2 不锈钢电热板（数显）



型号	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4
加热功率	600W	800W	1000W	1300W
加热面积	0.03m2	0.066m2	0.077m2	0.135m2
控温范围	室温-250℃			
外形尺寸	200×150×100	300×220×100	350×220×100	450×300×100

DB-3 不锈钢电热板（数显）



型号	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4
加热功率	600W	800W	1000W	1300W
加热面积	0.03m ²	0.066m ²	0.077m ²	0.135m ²
控温范围	室温-250℃			
外形尺寸	200×150×100	300×220×100	350×220×100	450×300×100

DB-4 不锈钢电热板（数显）



型号	DB-1	DB-2	DB-3	DB-4
加热功率	600W	800W	1000W	1300W
加热面积	0.03m ²	0.066m ²	0.077m ²	0.135m ²
控温范围	室温-250℃			
外形尺寸	200×150×100	300×220×100	350×220×100	450×300×100

4. 水浴锅、水箱系列

HH-1 数显恒温水浴锅



型 号	孔数	加热功率	温控范围	温升速度	控温精度	工作尺寸	外形尺寸 (mm)
HH-1	1	300W	室温~100℃	至100℃≤70MIN	≤±1℃	150x140x100	280×160×170