

BS-S 立式双数显微电脑恒温气浴振荡箱（无级调速）



型号	BS-S
控温范围	室温-60℃
整机功率	700W
加热功率	500W
振荡频率	（回旋）启动-260 次/分
振幅	20mm
控温精度	±0.5℃
振荡定时	微电脑自动循环定时
工作尺寸	380*400mm*2 层

HY-1（垂直）多用振荡器（无级调速）



型 号	工作 方式	振荡幅 度 (mm)	振荡频 率 (rpm)	定时范 围	整机功 率 (W)	工作尺 寸 (mm)	外形尺 寸 (mm)
HY-1	垂直	20	0-300	0~ 120	80	500×120 ×2 只	620×500×320

HY-2 调速多用振荡器（装分液漏斗专用）/（往复）/（测速）
（无级调速）



型 号	工作 方式	振荡幅 度 (mm)	振荡频 率 (rpm)	定时范 围	整机功 率 (W)	工作尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
HY-2	往复	20	0-300	0~ 120	60	520×300	520×300×240

HY-3 多用振荡器（调速）（无级调速）



型 号	工作方 式	振荡幅 度 (mm)	振荡频 率 (rpm)	定时范 围	整机功 率 (W)	工作尺 寸 (mm)	外形尺 寸 (mm)
HY-3	垂直往 复	20	0-300	0-120	垂直负 荷 5 (KG)	500×12 0 (垂直)	540×60 0×340
					80	540×36 0 (往复)	

KS 调速多用振荡器（康氏）/（测速）（无级调速）

HY-4 调速多用振荡器（装分液漏斗专用）/（测速）
（无级调速）



型 号	工作方 式	振荡幅 度 (mm)	振荡 频率 (rp m)	定时 范围	整机功 率 (W)	工作尺 寸 (mm)	外形尺 寸 (mm)
HY-4	往复	20	0-30 0	0-120	80	440x2 70	440x2 70x24 0

HY-5 调速多用振荡器（测速）（无级调速）



型 号	工作方 式	振荡幅 度 (mm)	振荡频 率 (rpm)	定时 范围	整机功 率 (W)	工作尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
HY-5	回旋	20	0-300	0~ 120	80	440×335	440×350 ×240

RK-30 调速平板振荡器（无级调速）



型 号	振荡方 式	振荡幅 度 (mm)	振荡频率 (rpm)	外形尺寸 (mm)	定时范围
RK-30	回旋	20	起动 ~200	300×300×1 50	0-120min

HY-6 调速多用振荡器（双层）/（测速）（无级调速）



型号	产品名称	主要技术参数
HY-6	（双层）调速多用振荡器	（回旋）单层尺寸 610x460 50kg 负载 起动~260 转/分
HY-6	（双层）调速多用振荡器 （测速）	（回旋）单层尺寸 610x460 50kg 负载 起动~260 转/分

HY-8 大容量振荡器（测速）（无级调速）



型号	产品名称	主要技术参数
HY-8	大容量振荡器	（回旋）700x620 40kg 负载 起动~300 转/分
HY-8	大容量振荡器（测速）	（回旋）700x620 40kg 负载 起动~300 转/分

SK-1 快速混匀器（无级调速）



型 号	振荡幅度（mm）	振荡频率（rpm）	整机功率（W）	工作尺寸（mm）	外形尺寸（mm）
SK-1	5	3000r/min	10	φ 120	220×150×180

ZW-A 微量振荡器（无级调速）



型 号	工作方式	振荡幅度（mm）	振荡频率（rpm）	定时范围（min）	整机功率（W）	工作尺寸（mm）	外形尺寸（mm）	血凝板
ZW-A	回旋	6	起动 0-1500	0~120	15	180×150	230×180×150	0.4mlx96 孔