

1.振荡器系列（摇瓶机、摇床）系列

SHA-C 水浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）

THZ-82 水浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）



型 号	SHA-C	THZ-82
控温范围（℃）	室温~100℃	
温控精度	±0.5℃（双数显）	
装瓶量	三角烧瓶 250ml×12, 500ml×6 1000ml×4	
定时范围	0-120mins（或常开）	
转 速 振 幅	起动 0-300r/min	
振 幅 mm	20（双功能）（往复、回旋）	
整机功率	1800W	
工作尺寸 mm	490*390*170	
外形尺寸 mm	700×550×490	

SHA-B 水浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）



型 号	SHA-B
控温范围（℃）	室温~100℃
温控精度	±0.5℃（双数显）
装瓶量	三角烧瓶 250ml×12, 500ml×8 1000ml×4
定时范围	0-120mins（或常开）
转 速 振 幅	起动 0-300r/min
振 幅 mm	20（双功能）（往复、回旋）
整机功率	1800W
工作尺寸 mm	490*390*170
外形尺寸 mm	700×550×490

CHA-S 气浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）

SHZ-82 气浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）



型号	控温范围（℃）	振荡幅度（mm）	振荡频率（rpm）	定时范围	整机功率（W）	工作尺寸（mm）	外形尺寸（mm）
SHZ-82	室温~50	20（双功能）（往复、回旋）	0~300	0~120	580	520*420*200	710×470×520
CHA-S	室温~50		0~300	0~120	580	520*420*200	710×470×520

ZD-85 气浴恒温振荡器（数显）/（微电脑）（无级调速）



型号	控温范围（℃）	振荡幅度（mm）	振荡频率（rpm）	定时范围	整机功率（W）	工作尺寸（mm）	外形尺寸（mm）
ZD-85	室温~50	20（双功能）（往复、回旋）	0~300	0~120	580	520*420*200	710×470×520

ZD-85A 微电脑大容量恒温摇床（往复）（无级调速）

ZD-85B 微电脑全温大容量恒温摇床（往复）（无级调速）



型号	温控范围	外尺寸	振幅	频率	容量	功率	光照度
ZD-85A	室温~50℃	1410*800*620	（往复）30mm/76mm	20-180 次/分	250ml*60 500ml*54 1000ml*24 5000ml*6	580-680W	≥2500 LX
ZD-85B	5-50℃	1410-800-790	（往复）30mm/76mm	20-180 次/分	250ml*60 500ml*54 1000ml*24 5000ml*6	580-680W	